

BXT3-13/16/19



συσκευασία δεσμίδα ενοποίηση αποθήκη μεταφορά



φύλλο δεδομένων Τσερκομηχανές χειρός για πλαστικά τσέρκια

Καινοτόμος σχεδιασμός

Ο ελαφρύς σχεδιασμός σε συνδυασμό με την ανθεκτική κατασκευή παρέχει εξαιρετική αξιοπιστία και εργονομία

Αύξηση παραγωγικότητας

Διαισθητικά χαρακτηριστικά για διασφάλιση της συνεκτικής λειτουργίας καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής

Βελτιστοποίηση λειτουργίας

Η γραφική διεπαφή πλήρους αφής απλοποιεί τη λειτουργία και τη συνήθη συντήρηση

Λειτουργική ευελιξία

Οι μεταβλητές ρυθμίσεις τάσης επιτρέπουν την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της παραγωγής



CE EAC



 **SIGNODE**

Δελτίο τεχνικών στοιχείων

BXT3-13 / -16 / -19



Τσερκομηχανές χειρός	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Είδος λειτουργίας	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο	αυτόματο / ημιαυτόματο / χειροκίνητο
Εύρος ισχύος τυπικό	400-1200 N	900-2500 N	1300-4500 N
Εύρος τάσης Ηπιο	150-750 N	400-1360 N	400-1600 N
Εύρος ταχύτητας μεταβλητής τάσης	0-290 mm/s	0-220 mm/s	0-120 mm/s
Βάρος (συμπ. μπαταρία)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Θερμοκρασία εργασίας	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C	-10°C έως +40°C
Σχετική υγρασία	έως και 90%	έως και 90%	έως και 90%
Μπαταρία / φορτιστής			
Τύπος φορτιστή	Bosch	Bosch	Bosch
Τάση φορτιστή μπαταρίας	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V	100 ή 110 ή 230 V
Χρόνος φόρτισης	15-30 min	15-30 min	25-35 min
Τύπος μπαταρίας	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Κύκλοι ανά φόρτιση μπαταρίας			
■ Χαμηλή τάση	800	800	800
■ Μέση τάση	600	400	500
■ Υψηλή τάση	400	200	300
Ταινία			
Ταινία	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)	PET (πολυεστέρας) PP (πολυπροπυλένιο)
Πλάτος	9-10, 12-13 mm	12-13, 15-16 mm	15-16, 18-19 mm
Πάχος	PET 0,4-0,8 mm PP 0,5-0,8 mm	0,5-1,0 mm	0,8-1,3 mm
Χαρακτηριστικά			
Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάσης κατά την λειτουργία	•	•	•
Μεταβλητή ταχύτητα τάσης	•	•	•
Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος	•	•	•
Ένδειξη έγχρωμης οθόνης για πληροφορίες κατάστασης εργαλείου	•	•	•
Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού	•	•	•
Βεντιλατέρ αυτοκαθαρισμού από σκόνη τσερκιού	•	•	•
0-Τάση συγκόλλησης	•	•	•



■ Προστατευτικό κάλυμμα οθόνης αφής

για πρόσθετη προστασία σε επιθετικό περιβάλλον



■ Προστατευτική πλάκα

για χρήση σε τραχιές επιφάνειες



■ Ανάρτηση για στατική εφαρμογή

Για λειτουργία του εργαλείου σε στατική εφαρμογή