

BXT3-13/16/19



Datablad Batteridrivet bandningsverktyg för plastband

Innovativ design

Lättviktsdesign i kombination med robust konstruktion ger enastående hållfasthet och ergonomi

Ökad produktivitet

Intuitiva funktioner säkerställer en jämn drift under hela produktionen

Strömlinje- formad drift

Genomgående pekskärmsgränssnitt underlättar drift och rutinunderhåll

Driftdynamik

Variabel spänning gör det enklare att ändra kraven under produktionen



Teknisk Datablad

BXT3-13 / -16 / -19



Förpackningsverktyg	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Driftsläge	auto/semi/manuell	auto/semi/manuell	auto/semi/manuell
Bandspänningsområde	Standard Mjuk	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N
Variabel matnings hastighet	0–290 mm/sek	0–220 mm/sek	1300–4500 N 400–1600 N
Vikt (inkl. batteri)	3,6 kg	3,8 kg	0–120 mm/sek
Mått (L x B x H)	370 x 141 x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	4,3 kg
Driftstemperatur	-10°C till +40°C	-10°C till +40°C	370 x 143 x 135 mm
Relativ luftfuktighet	upp till 90 %	upp till 90 %	-10°C till +40°C
Batteri/laddare			
Typ av laddare	Bosch	Bosch	Bosch
Batteriladdarens spänning	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V	100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid	15–30 min	15–30 min	25–35 min
Batterityp	Bosch Li-Ion 18V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4,0 Ah
Cykler per batteriladdning			
■ Låg spänning	800	800	800
■ Medel spänning	600	400	500
■ Hög spänning	400	200	300
Band			
Band	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)	PET (polyester) PP (polypropylen)
Bredd	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Tjocklek	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5–1,0 mm	0,8–1,3 mm
Kännetecken			
Realtidsindikering av den tillsatta spänningskraften	●	●	●
Variabel matnings hastighet	●	●	●
Prioriterad bandspänningsfunktion	●	●	●
Färgdisplay för verktygets statusinformation	●	●	●
Indikering för positionering av bandet	●	●	●
Utbläsningsventil för damm från bandet	●	●	●
Batteriskydd	●	●	●
Svetsning med 0 (ingen) bandspänning	●	●	●



■ Användargränssnitt, kåpa

För extra skydd vid särskilt krävande förhållanden



■ Skyddsplatta

För användning på repande ytor



■ Upphångningsbygel

För fast placering