

BXT3-32



技术规范 塑带打包机

创新设计

符合人体工程学的设计结合坚固的构造，提供了出色的可靠性

提高生产力

直观的功能确保了整个生产中的统一操作

流线化操作

全触摸式图形界面简化了操作和日常维护

操作的多功能性

可变的拉伸力设置允许更改生产要求

技术规范

BXT3-32



打包机型号		BXT3-32
操作模式		自动/半自动/手动
束紧力范围	正常 柔和	3000 - 7000 N 1000 - 5000 N
可变式束紧力速度范围		0 - 100 mm/s
重量 (包含电池)		6.7 kg
尺寸 (长 X 宽 X 高)		416 x 157 x 158 mm
工作场所温度		-10° C 至 +40° C
工作场所相对湿度		最高 90%
封口 (粘合方式)		摩擦熔接
粘合强度*		最高 75 - 85%
*数值取决于打包带品质		
电池/充电器		
充电器类型		Bosch
电池充电器使用电压		100 或 110 或 230 V
充电时间		70 - 80 min
电池类型		Bosch 锂离子电池 18V, 8.0Ah
每次充电后可用打带条数		
· 低束紧力		450
· 中束紧力		350
· 高束紧力		250
打包带规范		
打包带种类		PET (聚酯纤维)
宽度		25, 32 mm
厚度		PET 0.9 - 1.3 mm
机器特色		
实时显示施加的束紧力		●
可变式束紧力速度		●
打包功能收藏夹		●
不同颜色显示工具状态信息		●
打包带对齐指示		●
打包带灰尘出口		●
电池保护		●
零束紧力封带		●

产品特点



■ 保护套
用于在恶劣的环境中进行额外保护



■ 保护底板
用于粗糙表面的捆包物



■ 悬挂架
用于悬挂机器在固定位置使用

