

# BXT3-32



## Datablad Omsnørings- værktøj til plastbånd

### Innovativt design

Ergonomisk design kombineret med en robust konstruktion sikrer en fremragende pålidelighed

### Øger produktiviteten

Intuitive funktioner til at sikre en kontinuerlig drift under hele produktionen

### Strømliner driften

Full-touch grafisk interface, der forenkler driften og den rutinemæssige vedligeholdelse

### Operationel alsidighed

Variable spændingsindstillinger giver mulighed for skiftende produktionskrav

# Teknisk Datablad

## BXT3-32




Omsnøringsværktøj	BXT3-32	
Driftsformer	auto / semi / manuel	
Spændekraft	Standard	3000 – 7000 N
	Soft	1000 – 5000 N
Variabelt område for spænde-hastighed	0 – 100 mm/s	
Vægt (inkl. batteri)	6,7 kg	
Mål (L x B x H)	416 x 157 x 158 mm	
Arbejdstemperatur	-10°C til +40°C	
Relativ fugtighed	op til 90 %	
Lukning (samlingstype)	friktionsvejse-lukning	
Samlingsstyrke*	op til 75 – 85 %	
*Værdien afhænger af båndets kvalitet		
Batteri/oplader		
Opladertype	Bosch	
Batterioplader, spænding	100 eller 110 eller 230 V	
Opladningstid	70 – 80 min	
Batteritype	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8,0 Ah	
Omsnøringer pr. batteriopladning		
■ Lav spænding	450	
■ Medium spænding	350	
■ Høj spænding	250	
Bånd		
Bånd	PET (polyester)	
Bredde	25, 32 mm	
Tykkelse	PET 0,9 – 1,3 mm	
Funktioner		
Visning i realtid af anvendt spændekraft	●	
Variabel spænde-hastighed	●	
Favorit strammefunktion	●	
Visning af værktøjets status i farvedisplay	●	
Visning af strammeindstilling	●	
Ventilator til udblæsning af båndstøv	●	
Batteribeskyttelse	●	
0-spænding svejsning	●	

## Egenskaber



- **Afdækning til touchpanel**  
til ekstra beskyttelse i hårdt miljø



- **Beskyttelsesplade**  
til brug ved ru overflader



- **Ophængsbøjle**  
til stationære pakkestationer

