

# BXT3-32



## Adatlap Pántológép műanyagszalagos pántoláshoz

### Innovatív kialakítás

Az ergonomikus kialakításhoz robotstus felépítés társul, ezzel kiváló megbízhatóságot garantál

### Megnövelt termelékenység

Az intuitív funkciók konzisztens teljesítményt kínálnak a termelés során

### A gyártás modernizálása

A teljesen érintőképes grafikus interfész egyszerűsíti a működést és rutin karbantartást

### Sokoldalú felhasználhatóság

A változtatható feszítési beállítások lehetővé teszik a termelési követelmények módosítását

# Műszaki Adatlap

## BXT3-32




Pántológép		BXT3-32
Üzem mód		automatikus/félautomatikus/ manuális
Feszítőerő tartomány	Standard Finom	3000 – 7000 N 1000 – 5000 N
Fokozatmentes feszítési sebességtartomány		0 – 100 mm/s
Tömeg (akkumulátorral együtt)		6.7 kg
Méretetek (H X SZ X M)		416 x 157 x 158 mm
Üzemi hőmérséklet		-10°C ... +40°C
Relatív páratartalom		max. 90%
Tömítés (hézagztömítés)		dörzshegesztéses tömítés
Illesztési szilárdság*		max. 75 – 85%
*Az érték a pántminőségtől függ		
Akkumulátor / töltő		
Töltő típusa		Bosch
Akkumulátor töltő feszültsége		100 vagy 110 vagy 230 V
Töltési idő		70 – 80 perc
Akkumulátor típusa		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0Ah
Pántolási ciklus/feltöltés		
■ Kis feszítőerő		450
■ Közepes feszítőerő		350
■ Nagy feszítőerő		250
Pántszalag		
Típus		PET (poliészter)
Szélesség		25, 32 mm
Vastagság		PET 0.9 – 1.3 mm
Jellemzők		
Az alkalmazott feszítőerő valós idejű kijelzése		•
Fokozatmentes feszítési sebesség		•
Eltárolható beállítások		•
Színkijelzés eszközállapot információkhoz		•
Pántszalag fűzés visszajelzése		•
Tisztítónyílás		•
Akkumulátor védelem		•
0-feszítőerő hegesztés		•

## Jellemzők



- **Védőborítás a kezelőpanelre**  
kiegészítő védelem durvább fizikai  
behatások ellen



- **Védőborítás a szerszámталpra**  
durva felületeken történő használat  
esetén



- **Felfüggesztő készlet**  
helyhez kötött alkalmazásokhoz

