

BXT3-32



Scheda Apparecchio manuale per reggia plastica

Design innovativo

Il design ergonomico unito alla costruzione robusta garantisce un'incredibile affidabilità

Aumento della produttività

Funzioni intuitive assicurano un funzionamento costante durante tutta la produzione

Razionalizza- zione del funzionamento

L'interfaccia grafica full-touch semplifica il funzionamento e la manutenzione di routine

Versatilità operativa

Le impostazioni variabili della tensione consentono la modifica dei requisiti di produzione

Scheda dati tecnici

BXT3-32

PRODOTTI

SERVIZI

INTEGRAZIONE

AUTOMAZIONE



imballare

unire

palettizzare

magazzino

trasporto



Apparecchi di reggiatura

BXT3-32

Modalità operativa		auto / semi / manuale
Tensionamento	Standard Soft	3000 - 7000 N 1000 - 5000 N
Velocità di tensionamento variabile		0 - 100 mm/s
Peso (incl. batteria)		6.7 kg
Dimensioni (Lun. x Lar. x Alt.)		416 x 157x 158 mm
Temperatura operativa		Da -10°C a +40°C
Umidità relativa		Fino al 90%
Sigillatura (tipo di chiusura)		Saldatura a vibrazione
Forza chiusura*		Fino a 75-85%
*Il valore dipende dalla qualità della reggia		

Batteria / caricabatteria

Tipo di caricabatteria		Bosch
Voltaggio caricabatteria		100 o 110 o 230 V
Tempo di ricarica		70 - 80 min
Tipo di batteria		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Cicli per ogni ricarica		450
■ Bassa tensione		350
■ Tensione media		250
■ Alta tensione		

Reggia

Reggia		PET (poliestere)
Larghezza		25, 32 mm
Spessore		PET 0,9 - 1,3 mm

Altre caratteristiche

Indicazione in tempo reale della forza di tensionamento applicata	•
Velocità di tensionamento variabile	•
Selezione di reggiatura preferita	•
Indicazione a colori sul display per le informazioni sullo stato dell'apparecchio	•
Indicazione di allineamento della reggia	•
Foro soffiaggio polvere reggia	•
Protezione della batteria	•
Saldatura a 0 tensionamento	•

Funzionalità



■ Copertura interfaccia utente

Per una protezione aggiuntiva negli ambienti più ostili



■ Piastra di protezione

Per l'uso su superfici abrasive



■ Arco di sospensione

Per postazioni fisse



SIGNODE

Signode Switzerland GmbH