

# BXT3-32



verpakken bundelen palletiseren magazijn transport



## Informatie- blad Handgereedschap voor Omsnoeringsband

### Innovatief design

Ergonomisch ontwerp en robuuste constructie zorgen voor uitstekende betrouwbaarheid

### Verhoogde productiviteit

Intuïtieve functies zorgen voor consistente bediening in de productie

### Gestroomlijnde bediening

Grafisch full-touch beeldscherm vereenvoudigt de bediening en het routine-onderhoud

### Operationele flexibiliteit

Variabele spanningsinstellingen faciliteren wisselende productievereisten

# Technisch informatieblad

## BXT3-32

PRODUCTEN  
SERVICE  
INTEGRATIE  
AUTOMATISERING



verpakken bundelen palletiseren magazijn transport



Hand-omsnoeringsapparaat		BXT3-32
Bedieningsmodus		auto / semi / manueel
Spankracht	Standaard Soft	3000 - 7000 N 1000 - 5000 N
Regelbare spansnelheid		0 - 100 mm/s
Gewicht (incl. batterij)		6,7 kg
Afmetingen (L x B x H)		416 x 157 x 158 mm
Omgevingstemperatuur		-10°C tot +40°C
Relatieve luchtvochtigheid		Tot max. 90%
Lasprincipe		frictielas
Lassterkte*		tot 75 - 85%
*afhankelijk van de bandkwaliteit		
Batterij / batterijlader		
Type lader		Bosch
Spanning acculader		100 of 110 of 230 V
Laadtijd		70 - 80 min
Type batterji		Bosch li-ion ProCORE 18V, 8,0 Ah
Cycli per acculading		
■ Lage spanning		450
■ Medium spanning		350
■ Hoge spanning		250
Kunststofband		
Kunststofband		PET (polyester)
Breedte		25, 32 mm
Dikte		PET 0.9 - 1.3 mm
Eigenschappen		
Real time indicatie spankracht		●
Regelbare spansnelheid		●
Favoriete instellingen		●
Schermkleurindicatie voor apparaat-statusinformatie		●
Indicatie bandgeleiding		●
Uitblaasopening band-stof		●
Valbescherming batterji		●
Spanningloos lassen		●

## Eigenschappen



■ **Beschermhoes bedieningspaneel**  
voor extra bescherming onder zware omstandigheden



■ **Beschermplaat**  
voor gebruik op ruwe oppervlakken



■ **Ophangbeugel**  
voor statische toepassingen

