

# BXT3-32



## Datablad Batteridrivet stroppeverktøy for plastband

### Innovativ design

Det ergonomiske designet kombinert med robust konstruksjon gir utmerket pålitelighet

### Økt produktivitet

Intuitive funksjoner for å sikre jevn drift under hele produksjonen

### Effektiv drift

Grafisk grensesnitt med berørings skjerm forenkler drift og rutinevedlikehold

### Allsidig drift

Variable spenningsinnstillinger tillater endrede produksjonskrav

# Teknisk Datablad

## BXT3-32




Strammeverktøy		BXT3-32
Driftsmodus		auto / semi / manuell
Band spenning	Standard Myk	3000 – 7000 N 1000 – 5000 N
Justerbar strammehastighet		0 – 100 mm/s
Vekt (inkl. batteri)		6,7 kg
Mål (L x B x H)		416 x 157x 158 mm
Temperaturområde		-10 °C til +40 °C
Relativ fuktighet		inntil 90 %
Forsegling (samlet type)		friksjonsveise-forsegling
Samlet styrke*		opp til 75 – 85%
*Verdien avhenger av stroppekvaliteten		
Batteri / lader		
Ladertype		Bosch
Batteriladespenning		100 eller 110 eller 230 V
Oppladingstid		70 – 80 min
Batteritype		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0Ah
Sykluser per batterilading		
■ Lavspenning		450
■ Middels spenning		350
■ Høyspenning		250
Band typer		
Bandtyper		PET (polyester)
Bredde		25, 32 mm
Tykkelse		PET 0,9 – 1,3 mm
Egenskaper		
Direkte indikasjon av påført strapp spenning		•
Justerbar strammehastighet		•
Favoritt bandstramming		•
Fargedisplay med visning av verktøystatus		•
Indikator for riktig plassering av band i verktøyet		•
Utblåsningsventil for rengjøring av verktøyet med luft		•
Batteribeskyttelse		•
Sveising med 0-spenning		•

## Funksjoner



- **Deksel til betjeningspanel**  
for ekstra beskyttelse i tøffe forhold



- **Beskyttelsesplate**  
underlagsplate for ekstrabeskyttelse



- **Opphengsbøyle**  
ved fast stroppe stasjon og ved bruk av balanseblokk

