

BXT3-32



FIȘA CU DATE

Echipament de ambalat cu banda din plastic

Design inovator

Designul ergonomic, combinat cu o construcție robustă, oferă o fiabilitate remarcabilă

Crește productivitatea

Caracteristici intuitive pentru a asigura funcționarea consecventă pe toată durata producției

Simplifică funcționarea

Interfața grafică complet tactilă simplifică funcționarea și întreținerea de rutină

Versatilitate operațională

Setările de tensiune variabilă permit modificarea cerințelor de producție

FIȘA CU DATE TEHNICE

BXT3-32




Echipament de ambalat		BXT3-32
Modul de funcționare		automat / semiautomat / manual
Modul forței tensiune	Standard	3000 – 7000 N
	Moale	1000 – 5000 N
Intervalul vitezei variabile de tensionare		0 – 100 mm/s
Masa (incl. bateria)		6,7 kg
Dimensiune (LUNGIME x LĂȚIME x ÎNĂLȚIME)		416 x 157 x 158 mm
Temperatura de lucru		-10°C până la +40°C
Umiditatea relativă		până la 90%
Sigare (tipul îmbinării)		sudură prin fricțiune
Forța îmbinării*		până la 75 – 85%
*Valoarea depinde de calitatea benzii		
Baterie / încărcător		
Tipul încărcătorului		Bosch
Tensiunea încărcătorului pentru acumulator		100 sau 110 sau 230 V
Timpul de încărcare		70 – 80 min
Tipul bateriei		Bosch Li-Ion ProCORE 18 V, 8,0 Ah
Operatii pe o încărcare a bateriei		450
■ Tensiune joasă		350
■ Tensiune medie		250
■ Tensiune ridicată		
Bandă		
Bandă		PET (poliester)
Lățime		25, 32 mm
Grosime		PET 0,9 – 1,3 mm
Caracteristici		
Indicarea în timp real a forței de tensiune aplicate		•
Viteză variabilă de tensionare		•
Funcția favorită de ambalare		•
Afișaj color pentru informația privind starea uneltei		•
Indicație de aliniere a benzii		•
Orificiu de evacuare a prafului de bandă		•

Caracteristici



■ Capac pentru interfața utilizatorului

pentru protecție suplimentare în medii dificile



■ Placă de protecție

pentru utilizarea pe suprafețe abrazive



■ Arc pentru suspendare

pentru aplicații statice

