

VXT3-32



спецификация

Ручной инструмент для обвязки пластиковой лентой

Инновационный дизайн

Эргономичность и прочность – исключительный уровень надежности

Рост производительности

Интуитивно понятные функции обеспечивают бесперебойный производственный процесс

Оптимальное взаимодействие

Полностью сенсорный графический интерфейс упрощает работу и рутинное обслуживание

Эксплуатационная гибкость

Гибкие настройки натяжения позволяют быстро реагировать на изменения требований производственного процесса

спецификация ВХТ3-32



Инструмент для обвязки		ВХТ3-32
Упаковочный инструмент		автоматический / полуавтоматический / ручной
Диапазон силы натяжения	Стандартный Мягкий	3000 – 7000 Н 1000 – 5000 Н
Диапазон скорости натяжения		0 – 100 мм/с
Масса (вкл. аккумулятор)		6,7 кг
Размеры (Д x Ш x В)		416 x 157 x 158 мм
Рабочая температура		-10°C ... +40°C
Относительная влажность		до 90%
Соединение (тип стыка)		скрепление сваркой трением
Прочность стыка*		до 75 – 85%
*Значение зависит от качества ленты		
Аккумулятор / зарядное устройство		
Зарядное устройство		Bosch
Напряжение зарядного устройства		100 или 110 или 230 В
Время зарядки		70 – 80 мин.
Тип аккумулятора		Bosch Li-Ion 18 В, 8,0 А·ч
Число циклов на одном заряде		450
· Низкое натяжение		350
· Среднее натяжение		250
· Высокое натяжение		
Лента		
Тип ленты		PET (полиэстеровая)
Ширина		25, 32 мм
Толщина		PET 0,9 – 1,3 мм
Конструктивные особенности		
Индикация используемой силы натяжения в реальном времени		•
Изменяемая скорость натяжения		•
Функция избранной обвязки		•
Цветной дисплей с индикацией состояния инструмента		•
Индикация выравнивания ленты		•
Отверстие для выдувания пыли		•
Защита аккумулятора		•
Спайка с нулевым натяжением		•

Характеристики



■ Крышка сенсорной панели управления

для дополнительной защиты в неблагоприятной среде



■ Защитная пластина

для использования на абразивных поверхностях



■ Изогнутый подвес

для использования инструмента в подвешенном состоянии



Signode Switzerland GmbH