

BXT3-32



Datablad Batteridrivet bandningsverktyg för plastband

Innovativ design

Ergonomisk design i kombination med robust konstruktion ger enastående hållfasthet

Ökad produktivitet

Intuitiva funktioner säkerställer en jämn drift under hela produktionen

Strömlinjeformad drift

Genomgående pekskärmsgränssnitt underlättar drift och rutinunderhåll

Driftdynamik

Variabel spänning gör det enklare att ändra kraven under produktionen

Teknisk Datablad

BXT3-32




Förpackningsverktyg		BXT3-32
Driftsläge		auto/semi/manuell
Bandspänningsområde	Standard Mjuk	3000 – 7000 N 1000 – 5000 N
Variabel matnings hastighet		0 – 100 mm/sek
Vikt (inkl. batteri)		6,7 kg
Mått (L x B x H)		416 x 157 x 158 mm
Driftstemperatur		-10°C till +40°C
Relativ luftfuktighet		upp till 90 %
Förslutning (fogtyp)		Förslutning med friktionssvets
Foghållfasthet*		upp till 75 - 85 %
*Värdet beror på bandets kvalitet		
Batteri/laddare		
Typ av laddare		Bosch
Batteriladdarens spänning		100 eller 110 eller 230 V
Laddningstid		70 – 80 min
Batterityp		Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Cyklar per batteriladdning		
■ Låg spänning		450
■ Medel spänning		350
■ Hög spänning		250
Band		
Band		PET (polyester)
Bredd		25, 32 mm
Tjocklek		PET 0,9 – 1,3 mm
Kännetecken		
Realtidsindikering av den tillsatta spänningskraften		•
Variabel matnings hastighet		•
Prioriterad bandspänningsfunktion		•
Färgdisplay för verktygets statusinformation		•
Indikering för positionering av bandet		•
Utblåsningsventil för damm från bandet		•
Batteriskydd		•
Svetsning med 0 (ingen) bandspänning		•

Funktioner



■ Användargränssnitt, kåpa

För extra skydd vid särskilt krävande förhållanden



■ Skyddsplatta

För användning på repande ytor



■ Upphångningsbygel

För fast placering

