

BXT3-32



ambalajlama **gruplama iyileştirme** depolama nakliyat



Veri sayfası Plastik Çemberle- me İçin Akülü El Aleti



İnovatif tasarım

Sağlam yapı ile kombine edilmiş ergonomik tasarım, mükemmel güvenilirlik sağlar

Verimliliği artırır

Üretim süresince tutarlı süreçleri garanti eden sezgisel özellikler

Pürüzsüz işlemler

İşlemleri ve rutin bakımları kolaylaştıran tam dokunmatik grafik arayüz

Operasyonel esneklik

Değişken gerginlik ayarları değişen üretim gerekliliklerine izin verir

Teknik veri sayfası

BXT3-32

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama **gruplama iyileştirme** depolama nakliyat



Çemberleme aleti	BXT3-32
İşleme modu	oto / yarı / manuel
Germe kuvveti menzili Standart	3000 – 7000 N
Yumuşak	1000 – 5000 N
Değişken germe hız menzili	0 – 100 mm/s
Ağırlık (batarya dahil)	6.7 kg
Boyutlar (U x G x Y)	416 x 157 x 158 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C to +40°C
Nispi nem	%90'a kadar
Mühürleme (birleştirme tipi)	sürtünme kaynağı ile mühürleme
Birleştirme gücü*	% 75 – 85'e kadar
*Değer, kuşak kalitesine bağlıdır	

Batarya / Şarj aleti	
Şarj aleti türü	Bosch
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	70 – 80 dak
Batarya tipi	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0Ah
Batarya şarjı başına çevrimler	
■ Düşük germe	450
■ Orta germe	350
■ Yüksek germe	250


Çember	
Çember	PET (Poliester)
Genişlik	25, 32 mm
Kalınlık	PET 0.9 – 1.3 mm

Özellikler	
Uygulanan germe kuvvetinin gerçek zamanlı göstergesi	●
Değişken gerilim hızı	●
Favori çemberleme fonksiyonu	●
El aleti durumu bilgisi için ekran rengi göstergesi	●
Çember hizalama göstergesi	●
Çember tozu dışarı üfleme fanı	●
Batarya koruması	●
0-Gerilim kaynağı	●

Özellikleri



- **Kullanıcı ara yüzü kaplaması**
zorlu ortamlarda ilave koruma için



- **Koruyucu plaka**
Aşındırıcı yüzeyler de kullanım için



- **Tavan askısı**
statik yerler için

