

BXT4-13/16/19



Datenblatt Akku-Handgeräte für Kunststoffband- umreifung



Einfache Handhabung

Die EasyTrigger™ Technologie ermöglicht eine ergonomische, ermüdungsfreie Bedienung und entlastet den Anwender

Verbesserte Leistung

Innovation und neueste Batterietechnologie erhöhen die Produktivität

Höhere Zuverlässigkeit

Hochwertige Materialien und Schweizer Präzision maximieren die Betriebssicherheit

Flexibles Arbeiten

Breites Anwendungsspektrum, auch dank intuitiver Display-Bedienung



Technisches Datenblatt

BXT4-13 /16 /19



Umreifungsgerät		BXT4-13	BXT4-16	BXT4-19
Betriebsart		voll- / halbautomatisch / manuell	voll- / halbautomatisch / manuell	voll- / halbautomatisch / manuell
Spannkraft	Standard Soft	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit		0 – 180 mm/s (7.0 in/s)	0 – 220 mm/s (8.6 in/s)	0 – 150 mm/s (5.9 in/s)
Gewicht (mit Akku)		3.8 kg (8.4 lb)	4.0 kg (8.8 lb)	4.2 kg (9.3 lb)
Abmessungen (L x B x H)		367 x 149 x 135 mm (14.5" x 5.9" x 5.3")	367 x 149 x 135 mm (14.5" x 5.9" x 5.3")	367 x 152 x 138 mm (14.5" x 6.0" x 5.5")
Betriebstemperatur		-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit		bis zu 90%	bis zu 90%	bis zu 90%
Akku / Ladegerät				
Ladegerät Typ		Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV	Bosch GAL 1840 CV
Ladegerät Netzspannung		100 oder 110 oder 230 V	100 oder 110 oder 230 V	100 oder 110 oder 230 V
Ladezeit		48 – 65 min	48 – 65 min	48 – 65 min
Akkutyp		Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah	Bosch Li-Ion 18V, 4.0 Ah
Umreifungen pro Akkuladung				
■ Niedrige Spannung		1000	800	800
■ Mittlere Spannung		800	600	500
■ Hohe Spannung		600	400	300
Umreifungsband				
Umreifungsband		PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Breite		9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Stärke		PET 0,4 – 0,8 mm PP 0,5 – 0,8 mm	0,5 – 1,0 mm	0,8 – 1,3 mm
Ausstattung				
Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit		●	●	●
Variable Spanngeschwindigkeit		●	●	●
Favorit Umreifungsfunktion		●	●	●
Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Display		●	●	●
Bandausrichtungs-Anzeige		●	●	●
Ausblaskanal		●	●	●
Akkuschutz		●	●	●
0-Spannung Schweißen		●	●	●



■ **Schutzplatte**

Für den Einsatz auf rauen
Oberflächen



■ **Aufhängebügel**

Für stationäre Anwendungen



■ **Schutzabdeckung
für Bedienfeld**

Für zusätzlichen Schutz
in rauesten Umgebungen



■ **Akku-Ladegerät**

Für sicheres und stabiles Laden